

FIȘĂ TEHNICĂ

ADEZIV CIANOACRILAT MITREAPEL

1. DESCRIEREA PRODUSULUI

Denumire comercială: Adeziv cianoacrilat Mitreapel

Descrierea produsului: Adeziv instant pe bază de cianoacrilat

2. DATE TEHNICE

Aspect: Lichid

Culoare: Transparent, incolor

Miros: Înțepător, caracteristic

Densitate 20 °C: 1,1 ±0,03 g/cm³

Punct de inflamabilitate: 85 °C

Vâscozitate: 1.200-1.500 mPa.s (Brookfield; @25°C; 50 sp, 50 rpm)

Putere: ≥ 200 kg/cm² (ASTM D1002-10)

Timp de uscare: 6-12 sn (KK-P018)

3. UTILIZĂRI

Oferă lipire instantanee pentru laminate, lemn, folii, MDF, piele, suprafețe masive și metalice. Are proprietăți perfecte de umplere a golurilor.

4. INSTRUCȚIUNI

Poate fi utilizat în două moduri, prima utilizare este cu o singură componentă, cealaltă se realizează cu două componente. Cu o singură componentă, aplicați lipici pe o suprafață, apoi lipiți cele două bucăți. Așteptați ca lipiciul să se usuce.

Cu ajutorul celor două componente, aplicați activatorul pe o suprafață și așteptați ca aburul activator să dispară. Aplicați lipici pe cealaltă suprafață, apoi lipiți bucățile. Așteptați cel puțin 12 secunde ca lipiciul să se usuce.

5. AMBALARE

Se prezintă pentru o componentă 25 g, 50 g și 100 g pentru două componente 25g+100ml, 50 g+200 ml, 100 g+400 ml în sticle de plastic.

FIŞĂ TEHNICĂ

ADEZIV CIANOACRILAT MITREAPEL

Data emiterii: 30.04.2014
Data reviziei/Nr: 27.11.2020 /
Rev.03
TDS nr.: TDS 035-EN

6. DEPOZITARE ŞI PERIOADA DE VALABILITATE

A se păstra ferit de lumina soarelui și la o temperatură între 5-25°C. (Temperatura optimă de depozitare este de 5°C) Dacă produsul este depozitat în condiții favorabile, termenul de valabilitate va fi de 12 luni.

7. AVERTIZĂRI/MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși în timpul lucrului. Țineți copiii la distanță. Asigurați ventilația. Feriți-vă de posibilitatea de a crea surse de aprindere și scânteii.

Aerosolii pot exploda în timpul arderii.

Nu ardeți și nu găuriți recipientul, iar înainte de a arunca recipientul, asigurați-vă că presiunea a fost eliminată complet din recipient.

A se proteja de lumina directă a soarelui și ține la temperaturi mai mari de 40°C. A se păstra departe de sursele de aprindere. Fumatul interzis. Consultați fișa cu date de securitate a materialelor pentru informații suplimentare.